

Produktinformation



April 2010

PEAK® Global Life Time Antifreeze & Coolant

PEAK® Global Life Time Antifreeze & Coolant är en unik Kylarvätska med patenterad avancerad teknologi som garanterar maximalt skydd till bilar och lätta lastbilar under hela dess livslängd. Den passar alla bilmärken och den går att fylla på (top-off) utan att ändra färgen på kylarvätskan i det aktuella fordonets kylsystem.

PEAK® Global Life Time Antifreeze & Coolant ger enorma fördelar eftersom den är formulerad att användas i alla asiatiska, europeiska, amerikanska bilar och lätta lastbilar oavsett märke, modell, tillverkningsår eller original kylarvätska.

Motverkar effektivt galvaniska strömmar, är amin, fosfat & silikatfri.

TEKNISKA DATA

| | |
|-----------------------|--|
| Kokpunkt, | 325° F Min /15PSI |
| Flampunkt, COC | 250° F |
| Foamtest | 50ml/3 sec, Max |
| Färg | Bärnstensfärgad |
| Förpackningar: | 1/1-fat (208L), art nr: 3002200 1gallon (3.8L), art nr: 3002004 19L hink, art nr: 3002020 |



NORMER

ASTM D-3306, D-4340, ANFOR 15-601, BS 6580, Chrysler MS7170, MS9769, FORD ESE-M97B44-A WSS-M97B44-D, WSS-M97B51-A1, FVV HEFT R443, GM 1825M, 6277M, DEXCOOL, JASO M325 JIS K2234, SAE J1034, Mercedes Benz DBL 7700, VW G12, G12+(level).

BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE

| % av kylarsystemet | Frys punkt | Kokpunkt |
|--------------------|------------|----------|
| 50% | -37°C | 130°C |
| 60% | -52°C | 132°C |
| 70% | -64°C | 135°C |

Generalagent i Sverige: Swelube AB, Backa Bergögata 18, SE-422 46 Hisings Backa, Tel: 031-51 84 00
Email: info@swelube.se Websida: www.peakantifreeze.se