

Produktinformation



AMALIE PRO High Performance Synthetic Blend 5W-30, 5W-50, 10W-40

Amalie PRO High Performance Synthetic Blend Motor Oil är en delsyntetisk motorolja framtagen för moderna bensen och dieselmotorer då den är sammansatt av de bästa mineralbasoljor i kombination med förstklassiga syntetiska basoljor.

Amalie PRO High Performance Synthetic Blend Motor Oil är en API SM-motorolja av högsta kvalitet speciellt framtagen för användning i höga temperaturer och extrema körförhållanden, som t.ex tävlingsmotorer med höga effektuttag, den är också kompatibel med racebränsle. **Motverkar ventil-lyftaroljud.**

Amalie PRO High Performance Synthetic Blend Motor Oil är den officiella motoroljan för "IHRA", The International Hot Rod Association.

Tekniska data

SAE Klass	5W-30	5W-50	10W-40
Viskositetsindex	168	170	160
Viskositet, cSt vid 40, °C	57.0	107.0	84.0
Viskositet, cSt vid 100, °C	10.30	17.00	13.40
Lägsta flyttemperatur, °C	-42	-42	-36
Flampunkt, °C	210	210	210
Densitet	33.5	33.0	29.9



Normer

API: SN/CF/CF-2, ILSAC GF-4* GF-5*, ACEA: A1/B1* (Level), A3/B4 (Level), Ford: M2C 205-A*, M2C 930A*, Daimler Chrysler MS 6395K, MB 229.1, 229.3*, 229.5, VW 503,506*, 502 00,505 00, GM 4718 M* (Level), 6094M (Level).

*5W-30

Förpackningar

1/1-fat, 1 gallon (endast 10W-40), 1 qt