

# Produktinformation



---

## AMALIE Pro Tac Plus Grease with 5% Moly

**Amalie Pro Tac Plus Grease** är ett mycket vattentåligt litiumkomplexfett av högsta klass, förstärkt med 5% molybdendisulfid som möter bl.a Caterpillers senaste "Moly" rekommendationer. Detta robusta fett motverkar kontakt mellan metallytorna under mycket höga tryck i entreprenad och industrimaskiner.

**Amalie Pro Tac Plus Grease** speciella användningsområde är knutkors, framvagnar, skivbromsar, lastbilschassin, drivknutar, 5<sup>th</sup> Wheel, vid extrema tryckbelastningar med extremt höga temperaturer, kan användas för marint bruk.

**Amalie Pro Tac Plus Grease** är formulerad att klara dom mest avancerade smörjningar i stora lastmaskiner som Caterpillar, Detroit Diesel/MTU, Kubota med flera.

### Tekniska data

NLGI Klass	2
Tvål	Litiumkomplex
Färg	Mörkgrå
Dropp-punkt, °C	288
Four Ball EP, Weld Point	500
Four Ball Load Wear Index	64
Timken OK Load	50



### Normer

API: NLGI 2

### Förpackningar

¼-fat\*, patron 400 gr \*mot fast order