

# Produktinformation



## AMALIE XLO Ultimate Synthetic Blend 15W-40

**Amalie XLO Ultimate Synthetic Blend 15W-40 Motor Oil** är en helt ny delsyntetisk högpresterade dieselmotorolja utvecklad med ett helt nytt additivsystem för motorer med avancerad emissionkontrollsteknologi såsom dieselpartikelfilter (DPF), med eller utan turbo.

**Amalie XLO Ultimate Synthetic Blend 15W-40 Motor Oil** är en högteknologisk olja som erbjuder det ultimata skyddet för din nya motor, designad att ge bättre smörjning och förhindra slitage i motorer som använder dieselbränsle ULSD (Ultra-low sulfur diesel) med låg eller ultralåg svavelhalt. Med nya **CK-4 specifikationen** förbättrar man TBN talet, förhindrar bättre oljeförbrukning, mer oxidationsstabil, bättre smörjegenskaper.

**Amalie XLO Ultimate Synthetic Blend 15W-40 Motor Oil** maximerar också varaktigheten på dieselpartikelfiltret (DPF) och EGR systemet.

Möter också standarden 1% max i askhalt, TBN (Total Bas Nr) 10.0

### Teknisk data

SAE Klass	15W-40
Viskositetsindex	145
Viskositet, cSt vid 40 °C	115.0
Viskositet, cSt vid 100, °C	15.8
Lägsta flytttemperatur, °C	-36
Flampunkt, °C	215
Densitet	29.6



### Normer

API: CK-4/SN, CJ-4, CG-4/CI-4 Plus, ACEA: E9, E7, E6, E5, E4 A3/B4, Allison C-4, C-3, Volvo VDS-3, VDS-4, Man 3575, 3275 / 3277, Mil PRF 2104G, Cat ECF-3, ECF-1, TO-2, Scania LD, MB 228.3, 228.5, JASO DH-2, Global DHD-1, Cummins CES 20086, 20081, 78, 77, 76, Mack EOS 4-5, EO-N Premium Plus-07, Navistar TSI-99-12, Detroit Diesel 93K222, 218, 214, 215, Renault RDL-4, RDL-3.

### Förpackningar

1/1-fat, 4qt

September 2017