

# Produktinformation



## PEAK® Final Charge Global Extended Life Antifreeze

**PEAK Final Charge® Extended Life Antifreeze** är en unik kylarvätska med patenterad "Organic Acid" teknologi (OAT). Ger maximalt skydd i alla Heavy Duty lastbilar och entreprenadmaskiner upp till 50,000 mil vid regelbunden användning, annars byts kylarvätskan vart 3 år eller efter 6,000 timmar. Vid användning av Final Charge Extender® så kan bytesintervallen ökas upp till 100,000 mil, annars vart 6 år eller efter 12,000 timmar.

**PEAK Final Charge® Extended Life Antifreeze** är formulerad för både Heavy Duty diesel, bensin, naturgas- och stationära motorer. Denna produkt är borat-, fosfat-, nitrit- och silikat-fri. Utmärkta egenskaper som värmetransportör.

Denna produkt är helt fri från 2-EH (Ethyl Hexanoic Acid).

### TEKNISK DATA

Kokpunkt	170° C
Kokpunkt, 50 vol. %	108° C
PH 50 vol. %	7,9
Färg	Gul

### Normer

ASTM D-7583 / ASTM D-6210, Behr Radiator, CAT EC-1, Cummins CES 14603 (14439), DAF 74002, Detroit Diesel DDC/DFS 93K 217, DEUTZ DOQ CB-14, Ford ESE-M97B44-A, GM 1825M / 1899M, John Deere H24A1/C1, Komatsu, Mack Truck SB232-014, MAN 324 typ SNF, Mercedes DBL 7700 / MB325.3/326.3 MTU 5048, Navistar CEMS B1 Type III, Paccar ASTM D 6210, Scania, TMC RP 329/ TB1451, Volvo/Mack VCS2, TMC RP 329.

### BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE

% av kylsystemet	Frys punkt	Kokpunkt
40%	-24°C	126,1°C
50%	-37°C	129,5°C
60%	-53°C	132,2°C

### FÖRPACKNINGAR

IBC tank, 1/1-fat, 1 gallon (3,8L)

