

Produktinformation



PEAK® Global Life® Time Antifreeze & Coolant

PEAK® Global Life Time Antifreeze & Coolant är en unik kylarvätska med patenterad avancerad OAT teknologi som garanterar maximalt skydd till bilar och lätta lastbilar under hela dess livslängd. Den passar i stort sett alla bilmärken och den går att fylla på (top-off) utan att ändra färgen på kylarvätskan i det aktuella fordonets kylsystem.

PEAK® Global Life Time Antifreeze & Coolant ger enorma fördelar eftersom den är formulerad att användas i stort sett alla asiatiska, europeiska, amerikanska bilar och lätta lastbilar oavsett märke, modell, tillverkningsår eller original kylarvätska.

Denna produkt är helt fri från 2-EH (Ethyl Hexanoic Acid).

Motverkar effektivt galvaniska strömmar, är amin, fosfat & silikatfri.

TEKNISK DATA

Kokpunkt,	165° C Min /15 PSI pressure
Flampunkt, COC	125° c
Foamtest	50ml/3 sec, Max
Färg	Fluorescerande gul



Meets the requirements of:

ASTM D-3306, D-4340, ANFOR 15-601, BS 6580, Chrysler MS7170, MS9769, FORD ESE-M97B44-A WSS-M97B44-D, WSS-M97B51-A1, FVV HEFT R443, GM 1825M, 6277M DEXCOOL, JASO M325 JIS K2234, SAE J1034, Mercedes Benz DBL 7700, VW G12, G12+, G12++, G13

BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE

% av kylarsystemet	Frys punkt	Kokpunkt
50%	-37°C	130°C
60%	-52°C	132°C
70%	-64°C	135°C

FÖRPACKNINGAR

IBC tank, 1/1-fat, 19 L, 1 gallon (3,8L), 1L